



Produktinformation

Nr. 66210000

KAJO-Fließfett GLP 00/000 K HT

KAJO-Fließfett GLP 00/000 K HT wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithium-12-Hydroxyseifen als Verdicker hergestellt. Das Produkt enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Oxidationsschutzes, des Haftvermögens und der Druckaufnahmefähigkeit.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Fließfett GLP 00/000 K HT eignet sich für sämtliche Schmierstellen, die von den Zentralschmieranlagen für Nutzfahrzeuge versorgt werden.

Freigaben:

- DaimlerChrysler MB-BeVo-Blatt 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000
- VOGEL/SKF Lubrication Systems

Typische Kennwerte:

| Eigenschaft | Wert | Einheit | Norm |
|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Beschaffenheit | weich, sehr geschmeidig, fadenziehend | | |
| Farbe | beigebraun / transparent | | |
| NLGI-Klasse | 00/000 | | DIN 51 818 |
| Walkpenetration bei 25 °C | 435 - 450 | 1/10 mm, | ASTM D 217 |
| Tropfpunkt | >175 | °C | IP 396 |
| Oxidasche | 0,5 | Gew.-% | DIN EN ISO 6245 |
| Verhalten gegenüber Wasser 3h +90°C | 1 | | DIN 51 807-1 |
| VKA Schweißlast | 2000 | N | DIN 51 350-4 |
| Grundölviskosität bei 40 °C | 40 | mm ² /s | DIN EN ISO 3104 |
| Gebrauchstemperatur kurzfristig | -40 bis +120 +130 | °C | DIN 51 825 |
| Kennzeichnung | GP 00/000 K-40 | | DIN 51 502 |

Version 6 überarbeitet: 27.05.2016 DR/MJ/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de