



Produktinformation

Nr. 62227000

KAJO-Langzeitfett ALX 2

KAJO-Langzeitfett ALX 2 ist sehr gut wasserbeständig, druckbelastbar und korrosionsschützend. Diese Eigenschaften, in Verbindung mit hoher Walkstabilität, sehr guten Verschleißwerten und starker Haftfähigkeit, kennzeichnen dieses Schmierfett als besonders geeignet zur Schmierung unter schwierigen Betriebsbedingungen und bei höheren Temperaturen.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Langzeitfett ALX 2 ist als Langzeit-Schmierfett ausgelegt und universal zu verwenden. Es wird empfohlen zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industriemaschinen und für alle

Maschinen und Geräte des Bereiches Bau-Steine-Erden bei hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, im speziellen überall dort, wo erhöhte Lager-Temperaturen auftreten.

Eigenschaften:

- guter Korrosionsschutz
- hohes Lasttragevermögen
- gut haftend
- sehr wasserbeständig
- oxidationsstabil

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
NLGI-Klasse	2		DIN 51 818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	ASTM D 217
Verdicker	Al-Komplex		
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-20 bis +160 bis + 180	°C	DIN 51 825
Tropfpunkt	>250	°C	ASTM D 556
Wasserbeständigkeit 3 h / 90° C	1		DIN 51 807-1
SKF-Emcor-Test	0-0	Korrosionsgrad	DIN 51 802
VKA Gutlast Schweißlast	2000 2200		DIN 51 350-4
Kennzeichnung	KP 2 P-20		DIN 51 502

Version 3 überarbeitet: 24.04.2017 DR/MJ/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 •
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de