



**Produktinformation**  
 Nr. 67110000

# KAJO-Hochdruckfett mit Graphit

**KAJO-Hochdruckfett mit Graphit** ist ein lithium-verseiftes Fett. Das Produkt ist ausgewogen additiviert und enthält zusätzlich Graphit. Damit erreicht unser Produkt ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und sogenannte Notlauf-eigenschaften. Hohe Druckbelastungen im Mischreibungsbereich können abgefangen werden.

**Praxis-Vorteile:**

**KAJO-Hochdruckfett mit Graphit** wird hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen bei relativ langsamen Gleitbewegungen eingesetzt. Die Verwendung ist somit für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen zu empfehlen.

**Typische Kennwerte:**

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	schwarz		
NLGI-Klasse	2		DIN 51 818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
Wassergehalt	Spuren		ASTM D 6304
EMCOR-Test	0/0	Bewertungsstufe	DIN 51 802
Verhalten gegen Wasser 3h/+90°C	1		DIN 51 807-1
VKA-Wert Schweißlast Gutlast	2800 3000	N N	DIN 51 350-4
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-30 bis +120 bis +130	°C °C	DIN 51 825
Kennzeichnung	KPF 2 K-30		DIN 51 502