

Produktinformation

Nr. 93004000

KAJO-Absprühöl

KAJO-Absprühöl wird hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen.

Praxisvorteile:

KAJO-Absprühöl wird als Schmieröl eingesetzt sowie zur kurzfristigen Konservierung von Metalloberflächen, gerade dort, wo ein temporärer

Rostschutz gefordert wird, z. B. bei der Überwinterung von landwirtschaftlichen Nutzgeräten bei Schuppenlagerung.

KAJO-Absprühöl kann aufgrund seiner Viskosität durch Sprühen, Pinseln oder Tauchen auf die Metalloberfläche bzw. Schmierstelle appliziert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die zu konservierende Oberfläche vor der Behandlung mit **KAJO-Absprühöl** sauber und trocken ist.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 20 °C	880	kg/m ³	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	46	mm ² /s	DIN 51562
Flammpunkt	230	°C	ISO 2592
Pourpoint	-12	°C	ISO 3016
Farbe	typisch		

Version 2 überarbeitet: 23.10.2018 PD/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.