Produktinformation
Nr. 67110000

KAJO-Hochdruckfett mit Graphit

KAJO-Hochdruckfett mit Graphit ist ein lithiumverseiftes Fett. Das Produkt ist ausgewogen additiviert und enthält zusätzlich Graphit. Damit erreicht unser Produkt ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und sogenannte Notlaufeigenschaften. Hohe Druckbelastungen im Mischreibungsgebiet können abgefangen werden.

Praxis-Vorteile:
KAJO-Hochdruckfett mit Graphit wird hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen bei relativ langsamen Gleitbewegungen eingesetzt. Die Verwendung ist somit für Wälz- und Gleitlager aller Art unter erschwerten Betriebsbedingungen zu empfehlen.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	schwarz		
NLGI-Klasse	2		DIN 51 818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
Wassergehalt	Spuren		ASTM D 6304
EMCOR-Test	0/0	Bewertungsstufe	DIN 51 802
Verhalten gegen Wasser 3h/+90°C	1		DIN 51 807-1
VKA-Wert Schweißlast Gutlast	 2800 3000	 N N	DIN 51 350-4
Gebrauchstemperatur kurzfristig	 -30 bis +120 bis +130	 °C °C	DIN 51 825
Kennzeichnung	KPF 2 K-30		DIN 51 502

Version 4 überarbeitet: 30.05.2016 DR/MJ/Pos./AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de