



Produktinformation Nr. 67210000

KAJO-Hochdruckfett mit MoS₂

KAJO-Hochdruckfett mit MoS₂ ist ein lithium-verseiftes Fett mit Festschmierstoffen. Durch die Kombination von hochwirksamen Festschmierstoffen mit einer ausgewählten Grundölkombination kann ein großes Anwendungsfeld abgedeckt werden. **KAJO-Hochdruckfett mit MoS₂** zeigt ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufeigenschaften.

Praxis-Vorteile:

KAJO-Hochdruckfett mit MoS₂ wird hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen eingesetzt. Die Verwendung ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen zu empfehlen.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	schwarzgrau		
NLGI-Klasse	2		DIN 51 818
Walkpenetration	265-295	0,1 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
VKA-Gutlast VKA-Schweißlast	2800 3000	N N	DIN 51 350-4
Verhalten gegen Wasser 3 h / +90 °C	1		DIN 51 807-1
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-30 bis +120 bis +140	°C °C	DIN 51 825
Kennzeichnung	KPF 2 K-30		DIN 51 502

Version 4 überarbeitet: 30.05.2016 DR/MJ/Pos./AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120 •
email: Schmierstoffe@KAJO.de • Internet: www.KAJO.de