Wunsch Getriebeöl GL-3
SAE 80W-90

KFZ-Schaltgetriebeöl mit besonderem Schutz der Metalllegierungen. API GL-3

Eigenschaften

- stabile Viskosität unter hohen Scherbeanspruchungen.
- schützt Buntmetalllegierungen
- gute Verträglichkeit mit den üblichen Dichtungsmaterialien
- verringert Verschleiß
- schützt gegen Rost und Korrosion
- gutes Fließvermögen
- gutes Temperatur-Verhalten

Einsatzgebiete

- synchronisierte Schaltgetriebe
- Verteilergetriebe
- besonders bei älteren Fahrzeugen

Spezifikationen, Freigaben und Emfephlungen

- API GL 3

Technische Daten

Kenndaten (Richtwerte)		Wunsch Getriebeöl GL-3 SAE 80W-90	
SAE-Klasse		SAE 80W/ 80W-90	SAE 90
Dichte bei 15 °C	kg/l	0,899	0,899
Viskosität bei 40°C	mm²/s	136,1	167
bei 100°C	mm²/s	14,01	16,5
Pourpoint	°C	-27	-19
Flammpunkt	°C	180	>210

Die Daten können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik! Tel.: 02102-490000 Fax: 490010

Die Angaben auf dieser Beschreibung entsprechen dem Stand unserer Kenntnisse am 09.01.2019. Die angegebenen Informationen geben Hinweise zu möglichen Anwendungen. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen sind ohne Abklären des konkreten Einsatzzwecks ausgeschlossen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Wunsch Öle GmbH * Am Sportplatz 7 * 40882 Ratingen * www.wunsch-oele.de