

Transmax Manual Transaxle 75W-90

Vollsynthetisches Hochleistungs-Getriebeöl SAE 75W-90

Beschreibung

Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 ist ein moderner, vollsynthetischer Hochleistungs-Schaltgetriebebeschmierstoff.

Vorteile

- hervorragender Verschleißschutz und Schaltbarkeit für optimalen Einsatz in Transaxle-Getrieben
- verlängerte Getriebelebensdauer
- minimierte Schaltkräfte unter allen klimatischen Bedingungen
- besonderer Schutz beim Kaltstart durch niedrige Pumpfähigkeit
- verringertes Temperaturniveau und exzellente Getriebesauberkeit bei verlängerter Lebensdauer

Typische Kennwerte

| | Prüfmethoden | Einheit | Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90 |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--|
| Dichte @ 15°C | DIN EN ISO 12185 | g/ml | 0.866 |
| Viskosität, kinematisch @ 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.63 |
| Viskosität, kinematisch @ 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 77.58 |
| Viskositätsindex | DIN ISO 2909 | - | 198 |
| Viskosität, Brookfield @ -40°C (75W) | DIN 51398 | mPa.s (cP) | 27000 |
| Pourpoint | ISO 3016 | °C | -51 |
| Flammpunkt, COC | DIN ISO 2592 | °C | 218 |

Spezifikationen

API GL-4+

Approved - VW 501 50

*SAE Class according to J306 pre 1998

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Manual Transaxle 75W-90

18 Jul 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de