

Transmax Manual V 75W-80

Vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl

Beschreibung

Castrol Transmax Manual V 75W-80 mit Smooth Drive Technology™ ist ein vollsynthetisches 75W-80 Getriebeöl mit besonderer EP Performance, exzellentem Synchronverhalten und Kraftstoff-Einsparungspotential. Es ist geeignet für Transaxlesysteme, Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und Achsen, wo ein Getriebeöl nach API GL 4 gefordert ist. Castrol empfiehlt Transmax Manual V 75W-80 für 5- und 6-Gang Schaltgetriebe von Volkswagen, Audi, Seat and Skoda.

Vorteile

- Niedrige Viskosität kombiniert mit exzellentem Verschleisschutzverhalten bietet hohes Treibstoffeinsparungspotential und lange Getriebelebensdauer.
- Sehr gute Reibwertcharakteristik für bestes Synchronisationsverhalten.
- Sehr gute thermische und oxidative Stabilität - saubere Getriebe, längere Öllebensdauer.
- Besserer Wirkungsgrad - somit Kraftstoffersparnis und geringe Emission.
- Extrem gute Tieftemperaturperformance bietet sehr gute Schlatbarkeit bei tiefen Temperaturen.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Transmax Manual V 75W-80
Dichte @ 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.860
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.1
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	None	151
Viskosität, Brookfield @ -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	14000
Pour Point	ISO 3016	°C	- 60

Spezifikationen

API GL-4+
Audi TL 52532

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Manual V 75W-80

23 Apr 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de