Kanisterpumpe-SRL 500-3 l/min

mit Fassverschraubung

Artikel-Nr.:	17 019 950
EAN:	4103810424403
Rabattgruppe:	A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub):	0,05
Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min):	3
Rundgewinde Fassverschraubung:	M 62,5 x 4 i
Fördermedien:	Öle bis SAE 140
Einsatz:	rechteckige 20-l-Originalkanister oder rechtwinklige Kunststoffkanister mit Außengewinde (M 62,2 x 4 mm)
Anwendung:	zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf:	über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
Länge Saugrohr (mm):	500
Oberflächenbehandlung:	alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf:	schlagfester Zinkdruckguss
Pumpenkörper:	Stahl
Dichtungen:	NBR

Gewicht (kg):	2,12

Spezifikation

- Abgabeschlauch, 1500 mm, NBR, mit Textileinlage (17 003)
- Fassverschraubung, für Kunststoffgebinde, höhenverstellbar (19 519)
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	675 x 420 x 100
Gewicht einschließlich Verpackung (kg):	2,64
Verpackungseinheit:	1,0