



Baumaschinen



Schmieröl für Getriebe, Achsen mit Ölbadbremsen und Hydraulikanlagen

- synthetisch
- kraftstoffsparend
- UTTO (Universal Transmission Tractor Oil)

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsgetriebeöl für die gängigen Getriebe und Hydrauliken von Traktoren, Land- und Forstmaschinen.
Ebenso geeignet für Achsen von Baumaschinen, wenn ein UTTO nach API GL-4 erforderlich ist.
Besonders empfohlen für Antriebsachsen von Volvo Baumaschinen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-4

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Volvo CE WB 102
John Deere JDM J 20D
Massey Ferguson CSM M 1143, M 1145
CASE MS 1206, MS 1207, MS 1209
CNH MAT 3505, 3525, 3526, 3540
New Holland NH 410B, NH 410C
Ford MC 134D und FNHA 2C 201.00
CLAAS
Renault Agriculture
McCormick HTX
Valtra G2-08
AGCO/Allis 821 XL

ANWENDUNGSVORTEILE:

- ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände
- exzellente Fließfähigkeit und Schmierung bei tiefen Temperaturen (schützt Bremslamellen gegen Verklebungen)
- exzellente Fließfähigkeit und Schmierung bei hohen Temperaturen (Schutz gegen Stottern und Durchrutschen)
- optimierte Reibwerte zur Kraftstoffeinsparung (FE= fuel economy)
- optimierte Reibwerte zur Vermeidung von Achsgeräuschen beim Bremsen und in der Kurvenfahrt
- sehr gute EP- und Verschleißschutzeigenschaften
- sehr gute Alterungsbeständigkeit
- lange Standzeiten durch den Einsatz von synthetischen Grundölen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	858
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	40.3
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	7,7
Viskositätsindex	ASTM D 2270		165
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-42

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
183632	20 L
183631	60 L
183630	208 L
195189	1000 L

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

DYNATRANS VX FE

July / 2023

TotalEnergies.de

