



GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

Mehrbereichs-Motorenöl mit HC-Synthese

Beschreibung

Es ist mehr als nur Öl. Es ist Liquid Engineering.

Schlechte Treibstoffqualität, erschwerte Betriebsbedingungen und erhöhte Betriebstemperaturen können die Bildung von Ablagerungen im Motorölkreislauf begünstigen. Setzen sich diese im schlimmsten Fall in Ölversorgungsleitungen fest, kann dies in Folge dessen zu Mangelschmierung führen. Die Technologie der GTX Ultraclean Produktreihe bietet herausragende Leistung in Bezug auf Motorsauberkeit. Sie beugt Ablagerungen vor und kann durch Ihre aussergewöhnliche Detergent Additivierung bestehende Ablagerungen lösen.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B ist ein High Performance Mehrbereichsmotoröl auf Mineralölbasis mit Syntheseanteilen für Benzin- und Dieselmotoren.

Anwendung

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B ist für die Verwendung in Benzin- und Diesel-Automotoren geeignet, für die der Hersteller ein Motoröl Typ ACEA A3/B4 oder API SP der Viskosität SAE 10W-40 empfiehlt. Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B ist darüberhinaus vielseitig gemäß den Angaben des Kapitels zu den technischen Spezifikationen in diesem Datenblatt einsetzbar.

Bitte beachten Sie stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers.

Vorteile

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A/B:

- bietet eine um 50% bessere Motorsauberkeit als der derzeit gültige API Industriest*
- sehr guter Schutz vor Ablagerungsbildung infolge hoher Temperaturen
- hochwertige Grundöle und Verschleißschutzadditive für hohe Motorlaufleistungen
- geringe Oxidationsneigung bei hohen Temperaturen

* 50% weniger Ablagerungen als das API SP Seq. VH Sludge Test-Limit

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.864
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viskosität, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6280
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	96.6
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	151
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	1.2

Spezifikationen

ACEA A3/B4

API SP

Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2

MB-Approval 226.5/ 229.3

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 501 01/ 505 00

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

GTX ULTRACLEAN 10W-40 A/B

05 Dec 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de