



Kompaktanlage-1000 I

Ölpumpe-230 V-Schlauch-8 m

Artikel-Nr.: 23 005 350
EAN:
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Tank

Inhalt Tank (l): 1000
 Werkstoff Außenbehälter: Stahlblech, feuerverzinkt
 Werkstoff Innenbehälter: HDPE
 Anschlüsse: 4 x G 2" i, Fassverschraubung
 Abmessungen außen LxBxH (mm): 1350 x 800 x 1700
 Leergewicht (kg): 89
 Befüllung: 2" Füllstutzen
 Anwendung: Zur oberirdischen Lagerung von Frischölen und schwer entflammaren Ölen

Ölförderung:

Ölpumpe
 Fabrikat: FMT Swiss AG
 Anschlusskabel, Länge (m): 1,8
 Anschluss saugseitig: G 3/4" a
 Anschluss druckseitig: G 1/2" a

Hydraulische Daten

Bauart Pumpe: Zahnradpumpe, selbstansaugend
 Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 10
 Saughöhe (m): 3,5
 Förderdruck bis (bar): 10
 Fördermedien: Öle bis SAE 90

Motordaten

Spannung (V): 230
 Frequenz (Hz): 50
 Stromaufnahme (A): 5,5
 Leistung (kW): 0,5
 Thermoschutz: selbstrücksetzend
 Einschaltdauer (min): Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
 Drehmoment (Nm): 2
 Drehzahl (U/min): 1450
 Bauform: IMB 3
 Schutzart: IP54
 Maße Pumpe LxBxH (mm): 310 x 195 x 205
 Gewicht Motor und Pumpwerk (kg): 13
 Ölabgabe: Digital-Handdurchlaufzähler

Spezifikation

- Ölpumpe (23 337)
- Förderschlauch, 8 m, G 1/2" i/a
- Schlauchhalter (19 669)
- Sauggarnitur
- Montageplatte (88 129)
- Tank, 1000 l, mit Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige (45 100)
- Mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698 950), Auslaufrohr, Antitropfmundstück, automatisch schließend, Drehgelenk
- Halterung für Handdurchlaufzähler, Tropfbecher

Besondere Merkmale

- Komplett montiert auf fester Montageplatte
- Doppelwandiger Tank
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.21-288 des DIBt, Berlin
- Zur oberirdischen Lagerung in geschlossenen Räumen
- Integrierte Tragegriffe

- Stahlpalettenfuß, demontierbar

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0