

Demulsifier 702

Demulgator für wässrige Medien

Beschreibung

Castrol Demulsifier 702 wird als Demulgator zur Standzeitverlängerung von wässrigen Reinigungsbädern verwendet. Es kann in einzel- und zentralbefüllten Systemen eingesetzt werden.

Anwendung

Castrol Demulsifier 702 wirkt auf eingetragene Fette/Öle stark demulgierend. Die Trennung von emulgierten Fetten/Ölen erfolgt nach 1-2 Stunden, eine Badtemperatur von 70 °C unterstützt den Demulgiervorgang. Nach Abziehen des Öles muß ggf. mit dem Konzentrat des verwendeten Reinigers nachgestellt werden.

Hinweise zur Anwendung

Empfohlene Einsatzkonzentration: 0,01 - 0,03 %

Technische Daten

Test	Prüfmethode	Einheit	Daten
Aussehen	Visuell	-	klare braune Flüssigkeit
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	1130
pH-Wert	DIN 51369	-	6 - 8

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde stets fest verschlossen werden. Vor Frost schützen, kühl und trocken lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 45 °C aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Demulsifier 702

20 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040 303352300
www.castrol.com