

Altölentsorgungssystem für Montagegruben-Membranpumpe



Artikel-Nr.: 19 000 435
EAN:
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Druckluftanschluss: Stecknippel für Kupplung Rectus, Typ 26, NW 7,2 mm
Anschluss Druckschlauch: G 1/2" i, 60° Dichtkonus, 90° Rohrbogen
Grubenwanne
Inhalt (l): 60
Spurbreite (mm): 850 - 1200
Anschlussgewinde: G 3/4" Außengewinde (beidseitig)
Lackierung: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
Medien: geeignet für Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55 °C oder schwer entflammbare Flüssigkeiten, nicht einsetzbar für leicht entflammbare Flüssigkeiten
Abmessungen LxBxH (mm): 760 x 460 x 200
Gewicht (kg): 25,8

Spezifikation

- Für den gesamten Kraft- und Nutzfahrzeubbereich
- Mit Pneumatik-Membranpumpe (19 060), Pumpenleistung 55 l/min bei freiem Auslauf, geeignet für Rohrleitung bis 20 m
- Saugschlauch, 2 m, G 3/4" i/a (19 512)
- Druckschlauch, 1,5 m, G 1/2" i/a
- Wandhalterung (87 626)
- Mit allen erforderlichen Kupplungen, Adaptern etc.
- Wanne (19 788), passend für alle Standard-Grubenprofile

Besondere Merkmale

- Erfolgt die Rohrführung im nicht sichtbaren Bereich, bitte Rohrverbindung (19 666) verwenden und entsprechend TRBF verlegen (z. B. Wanddurchbrüche). Erfolgt die Entleerung über eine Leitung in einen Ölsammeltank, ist nach WHG eine Überfüllsicherung vorzusehen. Regionale Vorschriften und Richtlinien der Länder sind zu beachten.

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 960 x 570 x 340
Gewicht (kg): 25,860
Verpackungseinheit: 1,0