

Castrol Hysol SL 50 XBB

Wassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff

Beschreibung

Castrol Hysol SL 50 XBB ist ein wassermischbarer Hochleistungskühlschmierstoff, der ohne Bor und Formaldehydabsalter konzipiert wurde.

Er enthält ein Additivpaket, das die Maschinenleistung und die Oberflächengüte verbessert, eine exzellente Stabilität gewährleistet und die Bearbeitungskosten reduziert.

Castrol Hysol SL 50 XBB ist sowohl für Zentralsysteme als auch für Einzelanlagen geeignet.

Anwendung

Castrol Hysol SL 50 XBB ist besonders für die Bearbeitung von Eisen- und Aluminiumlegierungen konzipiert worden.

	Gusseisen	niedrig/ mittel- legierter Stahl	hochlegierter Stahl	Aluminium- legierungen	Titan- legierungen	Magnesium legierungen	Buntmetall
Schleifen	+	++	++	++			+
Fräsen, Drehen (Allgemeine Bearbeitung)	++	++	++	++	++		+
Bohren	++	++	++	++	+		+
Reiben, Gewindeschneiden	++	++	+	++			+
Räumen	++	+		+			+

++ Kernanwendung + mögliche Anwendung; bitte kontaktieren Sie Ihren Castrol Ansprechpartner

Vorteile

- Ohne Bakterizid und Formaldehydabsalter, um Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten
- Ohne Chlor, Bor und Nitrit, um die Gesetze betreffend Abfallbehandlung, Arbeitssicherheit und Umweltschutz einzuhalten
- Exzellente Stabilität verlängert die Standzeit und verringert die Wartungsintervalle
- Schaumarm bei dem empfohlenen Wasserhärtebereich
- Ausgezeichnete Korrosionsschutz-Eigenschaften zum Schutz von Werkzeugmaschinen und Teilen
- Ein spezielles Leistungspaket, das hilft eine erhöhte Werkzeugstandzeit und Teilequalität zu erzielen
- Die Möglichkeit unterschiedlicher Metallegierungen bei einem breiten Wassereinsatzbereich zu bearbeiten bietet Gelegenheit zur Produktkonsolidierung

Technische Daten

Merkmal	Einheit	Testmethode	Castrol Hysol SL 50 XBB
<u>Konzentrat</u>			
Aussehen	-	visuell	bernsteinfarben
Mineralölgehalt	Gew%	kalkuliert	50
<u>Emulsion</u>			
Aussehen	-	visuell	milchig
pH (5%)	-	DIN 51369	9,9
Refraktometerfaktor	-	-	1,0

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen

Empfohlene Einsatzkonzentration

Schleifen	5-7%
Allgemeine Bearbeitung	5-8%
Bohren	6-8%
Reiben und Gewindeschneiden	7-10%
Räumen	8-10%

Wasserhärtebereich 3 - 45 °dH

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde immer fest verschlossen werden.

Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern, direktes Sonnenlicht vermeiden.

Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5°C und 45°C aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Castrol Hysol SL 50 XBB

27 Feb 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, D – 20457 Hamburg

Tel: 040/6395 2222

www.castrol.com