

Transmax Axle Long Life 75W-140

Vollsynthetisches Achsgetriebeöl

Beschreibung

Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Achsgetriebeöl für den Einsatz in hochbelasteten LKW- und PKW-Achsantrieben. Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 erfüllt die höchsten Leistungsanforderungen und ist daher nahezu für alle Achsen ohne Lamellensperrsystem geeignet. Durch den besonders ausgeprägten Verschleißschutz und die gute Alterungsbeständigkeit von Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 werden extrem hohe Standzeiten in Getrieben erreicht und dadurch die Wartungskosten deutlich gesenkt. Castrol Transmax Axle Long Life 75W-140 erfüllt die hohen Anforderungen für Scania Getriebeöle (Scania STO 1:0 und Scania STO 2:0A).

Vorteile

- unter allen europäischen Klimabedingungen einsetzbar
- hervorragender Verschleißschutz
- extrem alterungsbeständig
- ausgeprägte Schaumresistenz
- wirkungsvolle Geräuschminderung
- hervorragende Scherstabilität

Typische Kennwerte

| | Prüfmethoden | Einheit | Transmax Axle Long Life 75W-140 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|
| Dichte @ 15°C, Relative | ASTM D4052 | g/ml | 0.8698 |
| Viskosität, kin. 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 25.0 |
| Viskosität, kin. 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 182 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | None | 170 |
| Viskosität, Brookfield @ -40°C (75W) | ASTM D2983 | mPa.s (cP) | 147000 |
| Pour Point | DIN-ISO 3016 | °C | -54 |

Spezifikationen

API GL-5
Scania STO 1:0
Scania STO 2:0A

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Transmax Axle Long Life 75W-140

23 Apr 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

www.castrol.com/de