



Produktdaten

Castrol Universalreiniger

Wässriger Maschinenreiniger

Beschreibung

Castrol Universalreiniger ist ein leistungsstarker Werkzeugmaschinenreiniger für mittlere bis starke Verunreinigungen. Das Produkt wurde ohne formaldehydabspaltende Biozide und Salze formuliert und ist mit hochaktiven, niedrigschäumenden Netzmitteln ausgestattet.

Anwendung

Castrol Universalreiniger ist ein mildalkalischer, wässriger Reiniger, der auf Eisen- und Aluminiumwerkstoffen wassermischbare, ölige und fettartige Verunreinigungen zuverlässig entfernt. Das Produkt kann zur täglichen Reinigung von lackierten und unlackierten Maschinengehäusen, Scheiben sowie für Werkbänke und Tische verwendet werden.

Castrol Universalreiniger ist mit Castrol Alusol XBB und Castrol Hysol XBB Kühlschmierstoffen sowie mit Castrol Techniclean XBC Prozessreinigern mischbar. Das Produkt wurde dahingehend entwickelt, dass wenn der Castrol Universalreiniger in die Emulsion oder den Prozessreiniger gelangt, es keine technischen Beeinflussungen der Emulsion und seiner Schmierleistung oder des Reinigers und seiner Reinigungsleistung geben wird.

Der Castrol Universalreiniger ist gebrauchsfertig und kann in dem angelieferten Zustand verwendet werden.

Vorteile

- Formuliert ohne Bor, formaldehydabspaltende Biozide, Phosphate, Carbonate und Silizium
- Anwendung im Anlieferungszustand – keine Verdünnung mit Wasser nötig
- Nach dem Auftrocknen des Wassers verbleibt ein temporärer Korrosionsschutz auf der Oberfläche
- Mild im Geruch – höhere Akzeptanz der Mitarbeitenden
- Einsatz bei Raumtemperatur
- Schaumarm
- Biologisch abbaubar

Technische Daten

Prüfmerkmal	Testmethode	Einheit	Wert
Aussehen (10 % in VE-Wasser)	visuell	--	weißlich, trübe Flüssigkeit
pH (10 % in VE-Wasser)	DIN 51369	--	9,7
Korrosionsschutz	DIN 51360-2	--	Note 0

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde immer fest verschlossen werden. Vor Frost schützen. Kühl und trocken lagern, direktes Sonnenlicht vermeiden. Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5°C und 45°C aufzubewahren.

Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Castrol Universalreiniger
30.Juni 2023, Version 1

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, dass er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: +49 (0) 800 723 5074

www.castrol.com / Bestellungen: bestellungenDELubes@castrol.com