



PRODUKTDATENBLATT

MPG-LIN Sprühöl hell

Beschreibung

MPG-LIN Sprühöl hell ist ein niedrigviskoses und lösemittelfreies Korrosionsschutzöl.

Eigenschaften

- Sprühfähig
- Nicht feuergefährlich
- Glührückstandsfrei
- Bildet homogene Ölschutzfilme
- Wirksamer Korrosionsschutz
- Physiologisch unbedenklich

Anwendung

MPG-LIN Sprühöl hell dient zur Konservierung länger lagernder Werkstücke aller Art, wie Baumaschinenteile, Werkzeuge, Kleineisen.-und Blechteile. Das Aufbringen von Sprühöl hell kann durch Tauchen und Aufpinseln oder durch Aufsprühen erfolgen.

Der anhaftende Ölfilm braucht vor Inbetriebnahme der Teile nicht entfernt werden.

Der Ölfilm kann mit Petroleum oder anderen Lösemitteln jederzeit leicht entfernt werden.

Das Produkt enthält keine gesundheitsschädliche Stoffe. Mit Sprühöl hell kann eine Schutzdauer von ca. 4-6 Monaten bei Lagerung im trockenen und geschlossenen Raum erreicht werden.

Richtwerte

MPG-LIN Sprühöl hell	Einheit	Kennwert	Methode
Dichte bei 15°C	kg/m ³	850	DIN 51 757
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	3,50	DIN 51 562
Pourpoint	°C	-25	DIN ISO 3016
Flammpunkt	°C	80	DIN ISO 2592

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.