



Magnatec 0W-30 D

NON-STOP PROTECTION FROM EVERY START

Beschreibung

- Haftende Moleküle, neu erfunden.

Verkehrsstaus haben dramatisch zugenommen; heute kann selbst ein normaler fahrer bis zu 18.000 Mal* im Jahr anhalten und wieder anfahren. Das ist ärgerlich, aber schlimmer noch, es schadet Ihrem Motor langsam – dauerhaft.

Die einzigartigen bahnbrechenden DUALLOCK-Moleküle von Castrol MAGNATEC haften an kritischen Motorteilen und verbinden sich:

- Bilden ein starkes Schutz - Kraftfeld
- Reduzieren den Verschleiß sowohl beim Aufwärmen** als auch beim Stoppen und Starten*** um 50 %
- Einzigartigen Schutz, der speziell für das moderne Fahren entwickelt wurde

Castrol MAGNATEC. Non-Stop-Schutz von Anfang an.

* Weltweiter Durchschnitt aus 50 Städten, Castrol MAGNATEC STOP-START Index 2014

** Getestet im Vergleich zur Verschleißgrenze der Sequence IVA API SN.

***Getestet im Vergleich zu den CEC OM646LA ACEA-Verschleißgrenzen.

Anwendung

Castrol MAGNATEC 0W-30 D ist für den Einsatz in Benzin- und Dieselfahrzeugen geeignet, für die der Hersteller ein ACEA C2 0W-30-Motorenöl empfiehlt.

Castrol MAGNATEC 0W-30 D ist für den Einsatz in Fahrzeugen geeignet, die ein 0W-30-Motorenöll fordern, das die Ford-Spezifikation WSSM2C950-A erfüllt

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Magnatec 0W-30 D
Dichte @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskosität, Kinematisch 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.9
Viskosität, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4790
Viskosität, Kinematisch 40C	ASTM D445	mm ² /s	52.8
Viskositäts Index	ASTM D2270	None	178
Pour Point	ASTM D97	°C	-51
Flammpunkt Point, PMCC	ASTM D93	°C	202
Sulfatasche	ASTM D874	% wt	0.75

Spezifikationen

ACEA C2

Meets Ford WSS-M2C950-A

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60°C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen

Magnatec 0W-30 D

20 Jan 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

Tel: 040 303352300

www.castrol.com/de