

Molub-Alloy Paste AU LN 598

Weißer Montagepaste

Beschreibung

Castrol Molub-Alloy Paste AU LN 598 (Bisherige Produktbezeichnung Castrol Spezialpaste AU LN 598) ist für alle sauberen Montagearbeiten sowie als Grund- bzw. Dünnschichtschmierung bestens geeignet. Sie beugt Passungsrost gezielt vor. Die Passteile lassen sich auch nach Jahren wieder problemlos lösen.

Anwendung

Castrol Molub-Alloy Paste AU LN 598 kann verwendet werden als universell einsetzbare Montagepaste, für Passungsteile in vibrationsgefährdeter Umgebung, in maschinellen Anlagen mit Reibschwingungen, an Hydraulikzylindern und offenen Schmierstellen sowie an Gleitstellen im Fahrzeug- und Getriebebau.

Hinweise zur Anwendung

Nur auf saubere Oberflächen auftragen. Vermischungen mit anderen Fetten, Ölen und Pasten vermeiden.

Paste mit dem Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig dünn auftragen und in die Oberfläche einmassieren, um eine langanhaltende, ideale Schutzschicht zu erzeugen.

Die Paste nur für Anwendungen verwenden, für die eine Pastenschmierung vorgesehen ist.

Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +250 °C

Vorteile

- Saubere Verarbeitung
- Weiß, in Dünnschicht nahezu farblos
- Erleichtert Montage und Demontage
- Passungsrosthemmend
- Trennaktiv bei allen Verbindungen auch bei Langzeiteinsatz
- Verhindert Ruckgleiten (Stick-Slip)
- Guter Korrosionsschutz
- Heiß- und kaltwasserbeständig
- Freigaben: TL-VW 751, DBL 6880.20

Technische Daten

Merkmal	Methode	Einheit	Molub-Alloy Paste AU LN 598
Farbe/Aussehen	Visuell	-	weiß
Basis Verdicker	-	-	fettartiger Trägerstoff
Basis Grundöl	-	-	Mineralöl
Festschmierstoffe	-	-	weiße Festschmierstoffe
NLGI-Konsistenzklasse	DIN 51818	-	2
Dichte bei +20 °C	DIN 51757	kg/m ³	1300
Walkpenetration	DIN ISO 2137	1/10 mm	265 bis 295
Korrosionsschutz Kupfer bei +100 °C	DIN 51811	Korr.-Grad	1A
SKF-Emcor Destilliertes Wasser	ISO 11007	Korr.-Grad	0

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

In 2015 wurde die Produktbezeichnung geändert. Die alte Produktbezeichnung lautete Castrol Spezialpaste AU LN 598.

Molub-Alloy Paste AU LN 598

20 May 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040 303352300
www.castrol.com