

Produktinformation

Nr. 14400000

KAJO-HY-GEAR

Bei unserem Produkt **KAJO-HY-GEAR** handelt es sich um ein kombiniertes Getriebe- / Hydrauliköl. Es basiert auf natürlichen, biologisch schnell abbaubaren Ölen mit einer leistungsstarken Additivkombination, die dem Produkt universelle Verwendbarkeit in Getrieben sowie Getriebe- / Hydrauliksystemen mit nassen Bremsen verleiht.

Durch den hohen Viskositätsindex eignet es sich als Ganzjahres-Öl, auch unter ungünstigen Klimaverhältnissen. Durch die gute Scherstabilität ändert sich die Viskosität auch bei langen Ölwechselintervallen nicht.

Praxisvorteile:

KAJO-HY-GEAR eignet sich insbesondere als Universaltraktorgetriebe- / Hydrauliköl. Es erfüllt u.a. die API-Spezifikation GL 4 und entspricht u.a. der John-Deere-Spezifikation JDM J20C.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 20 °C	902,7	kg/m ³	EN ISO 12 185
Viskositätsklasse SAE ISO	10W-20 VG 32-68		
Viskosität bei 40 °C bei 100 °C	50,0 10,8	cSt cSt	DIN 51 562 DIN 51 562
Flammpunkt	230	°C	ISO 2592
Pourpoint	-30	°C	ISO 3016
Cu-Korrosion	1A		EN ISO 2160
Bruggerwert	35,45	N/mm ²	DIN 51 347
FZG-Test A-8,3-90	12	Schadenskraftstufe	DIN 51 354

Version 2 überarbeitet: 26.11.2014 FL/MJ/DR/Pos./T.

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.