



Früher bekannt als: Shell Naturelle HF-E 68

Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 68

Umweltschonende, schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit auf synthetischer Esterbasis

- EU Ecolabel
- Vielseitige Anwendungsbereiche



Shell Naturelle S2 HF ist ein biologisch abbaubares und schwer entflammbares Hydrauliköl (Typ HFDU) für den Einsatz in Hydraulikanlagen und Getrieben. Es ist biologisch leicht abbaubar mit einer geringen Ökotoxizität und ist somit insbesondere für den Einsatz in ökologisch empfindlichen und in brandgefährdeten Bereichen, wie Stahlwerken, Tagebau und Stahlgießereien, geeignet. Die Verbindung aus vollsynthetischen Estern und aschefreien Additiven führt zu ausgezeichneten Schmiereigenschaften und schont die Umwelt.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eigenschaften

- **Hervorragender Verschleißschutz**
Moderne aschefreie (zinkfreie) Verschleißschutzadditive bieten einen guten Schutz in vielen Anwendungsbereichen. Bewährter Schutz auch bei anspruchsvollen Industrieanforderungen wie Eaton-Vickers-35VQ25-Drehschieber-Pumpen und Komatsu-HPV35+35-Hochdruck-Kolbenpumpen.
- **Unterstützung einer gleichbleibend hohen Systemeffizienz**
Viskositätsveränderungen können bei Betriebstemperaturänderungen minimiert werden aufgrund des hervorragenden Viskositäts-Temperaturverhaltens, ähnlich dem „Multigrade“-Verhalten. Überlegene Sauberkeit und Filtrierbarkeit in Verbindung mit hervorragendem Wasser- und Luftabscheidevermögen tragen zu einer verbesserten Effizienz des Hydrauliksystems bei. Dies wird auch durch die geringe Neigung zur Schaumbildung unterstützt. Die gute Filtrierbarkeit von Shell Naturelle S2 HF bleibt auch bei Anwesenheit von Wasser erhalten.
- **Biologisch leicht abbaubar und geringe Ökotoxizität**
Shell Naturelle S2 HF beinhaltet zu über 80% eine biologisch basierte Komponente (ASTM D6866) und ist damit biologisch abbaubar mit über 60% nach 28 Tagen gemäß OECD-301-B-Kohlendioxid-Test. Das Fluid ist eingestuft als „not harmful“ (nicht schädlich) für Bakterien, Algen, Süßwasser- und wirbellose Meerestiere sowie Fische bei Testung als „water accommodated fractions (WAFs)“ entsprechend den OECD- und EPA-Test-Richtlinien.

- **Schwer entflammbar**

Shell Naturelle S2 HF ist ein schwer entflammbares Hydraulikfluid mit hohem Flammpunkt, hohem Brennpunkt und hoher Selbstentzündungstemperatur, um die Risiken von Feuer und Explosion zu vermindern.

Hauptanwendungsbereiche



- **Mobile und im Freien arbeitende Hydrauliksysteme**
Hydrauliksysteme und Getriebe in ungeschützter Umgebung können großen Temperaturschwankungen unterliegen. Der natürlich hohe Viskositätsindex und die scherstabilen Additive von Shell Naturelle S2 HF sorgen für eine gute, reaktionsschnelle Leistung vom Kaltstart bis zum Betrieb unter voller Last.
- **Industrielle Betriebe mit feuergefährdeten Bereichen**
Shell Naturelle S2 HF ist eingestuft als schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeit (Typ HFDU) für die Nutzung in Industrieanlagen mit feuergefährlichen Bereichen wie in Stahlwerken, im Tagebau und in Stahlgießereien. Es hat eine hohe Zündtemperatur und Wärmeabfuhr.

• **Allgemeine Kontrollanlagen und hydraulische Systeme**

Die ausgezeichneten Verschleißschutzadditive und der hohe Viskositätsindex von Shell Naturelle S2 HF erlauben auch den Einsatz in Bereichen, in denen typischerweise mineralölbasierte Hydrauliköle gefordert sind gemäß ISO 11158 (HM/HV) und DIN 51524 Teil 2 oder Teil 3 (HLP/HVLP). Dabei muss beachtet werden, dass die Temperatur des Öls im Tank 90 °C nicht überschreitet.

• **Ökologisch empfindliche Bereiche**

Shell Naturelle S2 HF ist eine „umweltverträgliche“ Hydraulikflüssigkeit gemäß ISO 15380 HEES. Im Vergleich zu konventionellen mineralölbasierten Hydraulikölen hat es einen geringeren ökologischen Einfluss bei Leckagen oder einer unbeabsichtigten Verschüttung. Shell Naturelle S2 HF erfüllt die Anforderungen der „United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP)“ für die Nutzung in Marine-Anwendungen.

Spezifikationen, Freigaben und Empfehlungen

- Erfüllt die EU-Ecolabel-Anforderungen für Schmierstoffe
 - Lizenz-Nummer NL/027/019
 - ISO 12922 (2012) HFDU
 - ISO 15380 HEES
 - Shell Naturelle S2 HF ist ein USDA-zertifiziertes biobasiertes Produkt
 - United States Environmental Protection Agency's (EPA) 2013 Vessel General Permit (VGP)
 - Swedish Standard SS 15 54 34 SP
 - Factory Mutual (FM)-Zulassung
 - MSHA (Mine Sicherheit und Gesundheit Administration)-Zulassung
 - VDMA 24568 synthetische Ester
 - Holländische MIA/VAMIL Umweltliste
 - Deutsche Positivliste Bioschmierstoffe
 - Wartsilla
 - Rolls Royce Marine
 - Sperry Marine
 - Shell Naturelle S2 HF erfüllt die Verschleißschutzanforderungen der Hydraulikflüssigkeiten-Empfehlung für Eaton-Vickers-Produkte für mobile und industrielle Systeme gemäß Broschüre 03-401-2010.
- Für eine Liste aller OEM-Freigaben und -Empfehlungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Verträglichkeit und Mischbarkeit

• **Mischbarkeit mit anderen Ölen**

Shell Naturelle S2 HF ist mischbar mit mineralölbasierten Hydraulikölen. Besonders in Hinblick auf die Beibehaltung der ökologischen Vorteile sollte das Hydrauliksystem beim Wechsel gründlich entleert und gespült werden.

Richtlinien zum Ölwechsel können Sie in der ISO 15380 Anhang A finden. Aufgrund der oberflächenbenetzenden Eigenschaften von Shell Naturelle S2 HF kann es zu Filterverstopfung durch das Ablösen von Ablagerungen an den Oberflächen kommen, wenn das Hydrauliksystem vorher mit mineralölbasiertem Produkt gefüllt war. Deshalb ist es besonders wichtig, dass nach einem Wechsel von Mineralöl auf Shell Naturelle S2 HF der Filter in der Übergangszeit häufiger geprüft wird.

• **Kompatibilität mit Umgebungsmaterialien**

Shell Naturelle S2 HF ist mit hydrierten Nitrilen (HNBR) und Fluorelastomeren (FPM/FKM) wie Viton® kompatibel. Abhängig vom jeweiligen Elastomertyp kann es auch mit Nitrilkautschuk (NBR) verträglich sein.

Bei einigen Kunststoffen und industriellen Klebern kann es eventuell zu Problemen kommen, bitte halten Sie hier vorab Rücksprache mit den Herstellern selbiger Materialien.

Typische Kennwerte

Eigenschaften			Methode	Shell Naturelle S2 Hydraulic Fluid 68
Viskositätsklasse				68
ISO-Flüssigkeitstyp			ISO 6743-4	HEES
Kinematische Viskosität	@-20 °C	cSt	DIN 51562-1	2 640
Kinematische Viskosität	@40 °C	cSt	DIN 51562-1	67,7
Kinematische Viskosität	@100 °C	cSt	DIN 51562-1	12,3
Viskositätsindex			ISO 2909	183
Dichte	@15 °C	kg/m ³	DIN 51757	924
Flammpunkt (Cleveland Open Cup)		°C	ISO 2592	320
Pourpoint		°C	ISO 3016	-39
Biologische Abbaubarkeit		% 28 Tage	OECD 301B	68
Selbstentzündungstemperatur		°C Minimum	ASTM D659	400

Diese Kennwerte sind typisch für die aktuelle Produktion. Datenänderungen durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bleiben vorbehalten.

Gesundheits-, Sicherheits- und Umwelthinweise

• Gesundheit und Sicherheit

Shell Naturelle S2 HF führt bei ordnungsgemäßer Verwendung nicht zu einer Gefährdung der Sicherheit und/oder Gesundheit.

Vermeiden Sie Hautkontakt. Tragen Sie beim Umgang mit gebrauchten Schmierstoffen undurchlässige Handschuhe. Reinigen Sie Ihre Haut nach Kontakt mit dem Produkt sofort mit Wasser und Seife.

Weiter gehende Informationen zum Arbeitsschutz entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt, welches Sie unter www.shell.de/datenblaetter abrufen können.

• Schützen Sie die Umwelt

Bringen Sie gebrauchte Schmierstoffe zu einer autorisierten Sammelstelle. Entsorgen Sie sie nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer.

Zusätzliche Informationen

• Hinweis

Für Informationen zu anderen, nicht in diesem Datenblatt enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.