



POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40

ULTIMATIVE LEISTUNG UND SCHUTZ

Beschreibung

Bei so vielen Motorölen, die auf dem Markt erhältlich sind, möchten Sie nicht wissen, welches von ihnen kompromisslose Leistung bietet?

Castrol POWER1 ULTIMATE wurde für herausragende Leistung in fünf kritischen Bereichen entwickelt.

Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet herausragende Leistung und Schutz.

Anwendung

Castrol POWER1 ULTIMATE ist für alle Marken von 4-Takt-Motorrädern geeignet, sowohl mit Vergaser als auch mit Kraftstoffeinspritzung, wobei JASO MA oder MA2 empfohlen werden.

Vorteile

Die 5-in-1-Formel von Castrol POWER1 ULTIMATE bietet:

1. Hervorragende Beschleunigung*
2. Ausgezeichneter Schutz
3. Reibungsloses Fahren
4. Hält den Motor auf langen Fahrten kühl
5. Dauerhafte Leistung

Entspricht den Anforderungen von mit Katalysatoren ausgestatteten Motoren

*Die Vorteile der Beschleunigung hängen vom Fahrstil und der Ölviskosität ab

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	92.6
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	218.5
Dichte @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.52
Aussehen	Visual		Klar & Hell
Viskositätsindex	ASTM D2270	None	164

Spezifikationen

API SN

JASO MA2

Lagerung

Alle Gebinde sollten abgedeckt aufbewahrt werden. Wenn eine Lagerung im Freien unvermeidlich ist, sollten die Fässer waagrecht aufgestellt werden, um das Eindringen von Wasser und eine Beschädigung der Fassmarkierungen zu vermeiden. Die Produkte sollten nicht über 60 °C gelagert und nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Frost ausgesetzt werden.

POWER1 ULTIMATE 4T 10W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: 040 303352300
www.castrol.com/de