



## Produktinformation

Nr. 67210000

# KAJO®-Grease EP-M 2

**KAJO®-Grease EP-M 2** ist ein lithium-verseiftes Fett mit Festschmierstoffen. Durch die Kombination von hochwirksamen Festschmierstoffen mit einer ausgewählten Grundölkombination kann ein großes Anwendungsfeld abgedeckt werden. **KAJO®-Grease EP-M 2** zeigt ausgeprägte reibungsmindernde Eigenschaften und Notlaufleistungen.

### **Praxis-Vorteile:**

**KAJO®-Grease EP-M 2** wird hauptsächlich zur Schmierung extrem druck- und stoßbelasteter Lagerungen mit relativ langsamen Gleitbewegungen eingesetzt. Die Verwendung ist für Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen zu empfehlen.

### **Typische Kennwerte:**

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Farbe	schwarzgrau		
NLGI-Klasse	2		DIN 51818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	ASTM D217
Tropfpunkt	>180	°C	IP 396
VKA-Gutlast VKA-Schweißlast	2.800 3.000	N	DIN 51350-4
Verhalten gegen Wasser 3 h / +90 °C	1		DIN 51807-1
Gebrauchstemperatur kurzfristig	-30 bis +120 bis +140	°C	DIN 51825
Kennzeichnung	KPF 2 K-30		DIN 51502

Version 4 A

überarbeitet: 30.05.2016

DR/MJ/Pos/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.  
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Phone: +49 (0)2947 881-0 • FAX: +49 (0)2947 881-120  
email: [Schmierstoffe@KAJO.de](mailto:Schmierstoffe@KAJO.de) • Internet: [www.KAJO.de](http://www.KAJO.de)