



Tank-1000 I-doppelwandig-SR

Stahl-HDPE-1280 x 760 x 1420 mm

Artikel-Nr.: 45 100

EAN:

Rabattgruppe: D

Technische Daten

Inhalt Tank (l):	1000
Werkstoff Außenbehälter:	Stahlblech, feuerverzinkt
Werkstoff Innenbehälter:	HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Anschlüsse:	4 x G 2" i, Fassverschraubung
Abmessungen außen LxBxH (mm):	1280 x 760 x 1420
Leergewicht (kg):	94

Spezifikation

- Mechanische Schwimmerfüllstandsanzeige
- Optische Leckanzeige
- Integrierte Tragegriffe
- Stahlpalettenfuß, demontierbar

Besondere Merkmale

- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.21-29 des DIBt, Berlin
- Zur oberirdischen Lagerung in geschlossenen Räumen
- Stationär
- Geeignet für:
 - Heizöl und Dieselkraftstoffe
 - Gebrauchte Motoren- und Getriebeöle (Altöle) bekannter Herkunft lt. Betriebssicherheitsverordnung
 - Schmieröl L-AN, nach DIN 51 501 (die Schmieröle AN 5 und AN 7 sind nach Betriebssicherheitsverordnung schwer entflammbar Flüssigkeiten)
 - Motoren- und Schmieröle nach DIN 51 511
 - Kraftfahrzeug-Getriebeöle nach DIN 51 512
 - Hydrauliköle H, HL und HL-P nach DIN 51 524 und 51 525
 - Wärmeträgeröle Q nach DIN 51 522
 - Voll- und teilsynthetische Öle
 - Rapsölmethylester (RME)

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0