

## Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle

Automatikgetriebeöl

### Beschreibung

Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle ist ein Mehrzweckgetriebeöl für Automatikgetriebe. Es kann in allen Ford Automatikgetrieben von Bj. 1983 bis inkl. 1996 verwendet werden. Es ist auch in den meisten GM Automatikgetrieben vor. Bj. 2005 (GM Dexron II oder III) einsetzbar (bitte Herstellervorschriften laut Handbuch beachten). Die Kombination von qualitativ hochwertigen Basisölen und ausgewählten Additiven ergeben ein Produkt, welches beim Einsatz in Automatikgetrieben bzw. Servolenkungen hervorragende Leistungen erbringt.

Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle ist NICHT für Automatikgetriebe, die folgende Vorschriften verlangen geeignet: Type F, MERCON® V, MERCON® SP, TASA oder DEXRON®-VI.

### Vorteile

- ausgezeichnete und stabile Reibungscharakteristik
- hervorragende Dichtungsverträglichkeit
- exzellente Oxidationsstabilität
- sehr gute Tieftemperaturviskosität
- ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften

### Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle
Dichte bei + 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,859
Viskosität, kinematisch bei + 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	7,2
Viskosität, kinematisch bei + 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	35
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	175
Viskosität, Brookfield bei - 40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Pour Point	ASTM D97	°C	-45
Flammpunkt, COC	ASTM D92	°C	216

### Spezifikationen

Allison TES 389,  
MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1,  
MB-Approval 236.9,  
Voith H55.6335.xx,  
Volvo Transmission Oil 97341:071,  
ZF TE-ML 04D, 14A  
Meets Allison C4, Ford MERCON®, GM DEXRON®-IIIH, Volvo 97340

## Weitere Informationen

Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle ist bei ZF unter der folgenden Freigabenummer registriert: ZF003368

### Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren.

Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten.

Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden.

Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle

31 Jul 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg

040/6395 2222

[www.castrol.com/de](http://www.castrol.com/de)