



Kompaktanlage-1000 I
Ölpumpe-230 V-SAR-10 m-O-WB

Artikel-Nr.: 23 005 351
EAN:
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Tank
Inhalt Tank (l): 1000
Werkstoff Außenbehälter: Stahlblech, feuerverzinkt
Werkstoff Innenbehälter: HDPE
Anschlüsse: 4 x G 2" i, Fassverschraubung
Abmessungen außen LxBxH (mm): 1350 x 800 x 2000
Leergewicht (kg): 89
Befüllung: 2" Füllstutzen
Anwendung: Zur oberirdischen Lagerung von Frischölen und schwer entflammaren Ölen

Ölförderung:
Fabrikat: FMT Swiss AG
Anschlusskabel, Länge (m): 1,8
Anschluss saugseitig: G 3/4" a
Anschluss druckseitig: G 1/2" a

Hydraulische Daten
Bauart Pumpe: Zahnradpumpe, selbstansaugend
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 10
Saughöhe (m): 3,5
Förderdruck bis (bar): 10
Fördermedien: Öle bis SAE 90

Motordaten
Spannung (V): 230
Frequenz (Hz): 50
Stromaufnahme (A): 5,5
Leistung (kW): 0,5
Thermoschutz: selbstrücksetzend
Einschaltdauer (min): Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
Drehmoment (Nm): 2
Drehzahl (U/min): 1450
Bauform: IMB 3
Schutzart: IP54
Maße Pumpe LxBxH (mm): 310 x 195 x 205
Gewicht Motor und Pumpwerk (kg): 13
Ölabgabe: Digital-Handdurchlaufzähler

Spezifikation

- Ölpumpe (23 337)
- Schlauchaufroller, offen, WB, 10 m (29 142)
- Sauggarnitur
- Montageplatte (88 129)
- Tank, 1000 l, mit Füllstandsanzeige und optischer Leckanzeige (45 100)
- Mit Handdurchlaufzähler, digital (19 698 950), Auslaufrohr, Antitropfmundstück, automatisch schließend, Drehgelenk
- Halterung für Handdurchlaufzähler, Tropfbecher

Besondere Merkmale

- Komplett montiert auf fester Montageplatte
- Doppelwandiger Tank
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungs-Nr. Z-40.21-288 des DIBt, Berlin
- Zur oberirdischen Lagerung in geschlossenen Räumen
- Integrierte Tragegriffe
- Stahlpalettenfuß, demontierbar

Verpackung

Verpackungseinheit: 1,0