

Castrol Motorcycle Coolant

Frostschutzmittel für Motorräder und Scooter

Beschreibung

Castrol Motorcycle Coolant ist ein gebrauchsfertig vorgemischtes Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis. Es gewährleistet Frostschutz bis $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ und sollte alle 2 Jahre oder nach Herstellervorschrift gewechselt werden. Geeignet für alle Motoren aus Aluminium.

Vorsicht: **Nicht** geeignet für die Verwendung in Motoren aus Magnesium-Legierungen.

Vorteile

- Optimaler Korrosionsschutz im Kühlsystem, dadurch verlängerte Motor-Lebensdauer
- Hervorragende Kühl- und Wärmeübertragungs-Eigenschaften
- Schutz aller Kühlsystem-Komponenten
- Verträglich mit Motorrad-Lackierungen
- Bietet Frostschutzsicherheit bis $-25^{\circ}\text{ Celsius}$

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Motorcycle Coolant
Farbe	Visual	-	blau/grün eingefärbt
pH Wert	ASTM D1287	-	8.0
Alkalische Reserve	ASTM D1121	ml 0.1N HCl	10
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	1.03
Frostschutz bis	ASTM D3321	$^{\circ}\text{C}$	-25

Spezifikationen

Based on coolant concentrate conforming to:
ASTM D3306(I)
BS 6580:2010

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Motorcycle Coolant
12 Jan 2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040/6395 2222
www.castrol.com/de