

HOUGHTO-CLEAN 505

(Frühere Produktbezeichnung Callina 2402)
Entfettungsmittel auf Lösungsmittelbasis

BESCHREIBUNG

HOUGHTO-CLEAN 505 ist ein hochreiner, lösungsmittelbasierter Reiniger, der nicht als flüchtige organische Bestandteile enthaltende Chemikalie nach 1993/13/EG klassifiziert ist.

ANWENDUNG

HOUGHTO-CLEAN 505 wurde für manuelle und Tauchreinigungsanwendungen als Alternative zu halogenierten und anderen, aus Anwender- und Umweltverträglichkeitsgründen ungeeigneten, lösungsmittelhaltigen Reinigern formuliert.

HOUGHTO-CLEAN 505 kann Metallbearbeitungsöle mit niedriger Viskosität, Fette, Wachse und ähnliche Arten von Verunreinigungen von Eisen- und Nichteisenmetallen, lösungsmittelbeständigen Verbundmaterialien, Kunststoffen und Elastomeren entfernen.

EINSATZEMPFEHLUNG

HOUGHTO-CLEAN 505 sollte unverdünnt im Lieferzustand und im Normalfall bei Umgebungstemperatur aufgetragen werden. Wenden Sie das Produkt durch Wischen, Bürsten, nicht nebelndes Spritzen, Tauchen oder Fluten unter niedrigem Druck an.

Für einige Anwendungen kann HOUGHTO-CLEAN 505 bei erhöhten Temperaturen eingesetzt werden, aber es wird empfohlen, dass Sie bei solchen Anwendungen Rücksprache mit Ihrem Technik-Ansprechpartner bei Houghton nehmen.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Aussehen</i>	<i>Wasserklare Flüssigkeit</i>
<i>Spezifische Dichte</i>	<i>0,80</i>
<i>Flammpunkt</i>	<i>Typisch 105°C</i>

VORTEILE

- Hochreine Formulierung, dadurch sehr hohe Oberflächensauberkeit
- Hochreine Formulierung erlaubt einheitliche Trocknung
- Geruchsarm, dadurch verträglich für Bediener
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Werkstoffen
- Nicht als flüchtige organische Bestandteile enthaltend klassifiziert, dadurch entfallen kostspielige Verfahren zur Beseitigung dieser Stoffe

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Houghton ist führend in der Entwicklung und Lieferung von Prozessflüssigkeiten für die Produktion. Die Produktplatte der HOUGHTO-CLEAN-Industriereiniger wurde entwickelt, um mit diesen nahtlos zusammenzuarbeiten und sie zu ergänzen, speziell unsere Produkte für das Zerspanen, Umformen und Abschrecken.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Houghton-Vertreter vor Ort.

LAGERUNG

Handhabungs- und Lagerinformationen, einschließlich der Produkthaltbarkeitsdauer, finden Sie in Abschnitt 7 der Sicherheitsdatenblätter. Das Produkt sollte abgedeckt und unter sauberen, trockenen Bedingungen gelagert sowie vor Frost geschützt werden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt normalerweise bei oder unter der Umgebungstemperatur, falls nicht anders angegeben. Verbrauchen Sie die Bestände nach der Reihenfolge des Lieferdatums (FIFO).

ARBEITSSICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang II verfügbar für Stoffe oder Zubereitungen gemäß den Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.

SF 28/04/2014 DE



Houghton Deutschland GmbH
Giselherstrasse 57
D-44319 Dortmund
Deutschland

CSC-Hotline: +49-(0)800-7435562
CSC-Fax: +49-(0)800-3297435
Houghtonde-CSC@houghtonintl.com
<http://www.houghtonintl.com>

Die Daten in diesem Dokument sind nach bestem Wissen erstellt. Allerdings kann es sein, daß das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Eine Haftung oder Garantie ist deshalb ausdrücklich ausgeschlossen.