

## Produktinformation

Nr. 93004000

# KAJO-Absprühöl

**KAJO-Absprühöl** wird hergestellt aus besonders ausgesuchten Grundölen.

### *Praxisvorteile:*

**KAJO-Absprühöl** wird als Schmieröl eingesetzt sowie zur kurzfristigen Konservierung von Metalloberflächen, gerade dort, wo ein temporärer

Rostschutz gefordert wird, z. B. bei der Überwinterung von landwirtschaftlichen Nutzgeräten bei Schuppenlagerung.

**KAJO-Absprühöl** kann aufgrund seiner Viskosität durch Sprühen, Pinseln oder Tauchen auf die Metalloberfläche bzw. Schmierstelle appliziert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die zu konservierende Oberfläche vor der Behandlung mit **KAJO-Absprühöl** sauber und trocken ist.

### *Typische Kennwerte:*

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Dichte bei 20 °C	880	kg/m <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C	46	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Flammpunkt	230	°C	ISO 2592
Pourpoint	-12	°C	ISO 3016
Farbe	typisch		

Version 2      überarbeitet: 23.10.2018      PD/AO

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen. Änderungen bleiben vorbehalten.  
Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

D-59609 Anröchte • Boschstr. 13 • Telefon: (02947) 881-0 • FAX: (02947) 881-120 •  
email: [Schmierstoffe@KAJO.de](mailto:Schmierstoffe@KAJO.de) • Internet: [www.KAJO.de](http://www.KAJO.de)