



Getriebeölpumpe für KK

SRL 500-3 l/min

Artikel-Nr.: 17 016
EAN: 4103810170164
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,05
 Förderleistung bei 60 Hübem/min (l/min): 3
 Fördermedien: Öle bis SAE 140
 Einsatz: 20-l-Kunststoffkanister
 Anwendung: zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen über Abgabeschlauch und Stahlauslaufkrümmer
 Auslauf: Stahlauslaufkrümmer
 Länge Saugrohr (mm): 500
 Rundgewinde Fassverschraubung: M 60 x 5 i
 Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
 Pumpenkörper: Stahl
 Dichtungen: NBR

Gewicht (kg): 1,79

Spezifikation

- Transparenter Abgabeschlauch, 1500 mm, mit Stahlauslaufkrümmer
- Fassverschraubung, für Kunststoffgebinde, höhenverstellbar (19 529)
- Im Einzelkarton verpackt

Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 600 x 100 x 90
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,93
 Verpackungseinheit: 1,0