

DASCOLENE 617

Schneid- und Schleiföl

BESCHREIBUNG

DASCOLENE 617 basiert auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit einem geringen Aromatenanteil. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzadditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität der bearbeiteten Werkstücke und verbesserte Werkzeugstandzeiten.

DASCOLENE 617 ist Chlor- und Schwermetall frei.

ANWENDUNG

DASCOLENE 617 wurde speziell zum Schleifen entwickelt, kann aber auch als universelles Schneidöl für verkettete Prozesse zum Tiefbohren sowie zum Zahnradwälzfräsen, -stoßen und -schaben eingesetzt werden.

DASCOLENE 617 wird eingesetzt für niedrig bis mittelhoch legierte Stähle, Guß und Aluminiumlegierungen.

Freigegeben von Reishauer, Liebherr, Kapp

EINSATZEMPFEHLUNG

DASCOLENE 617 wird unverdünnt eingesetzt.

TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	bernsteinfarben	
Dichte bei 20°C kg/m ³	860	ASTM D 4052
Kinematische Viskosität bei 40°C, mm ² /s	18	ASTM D 7042
Flammpunkt COC °C	180	ASTM D 92
Pour Point °C	n.b.	ASTM D 97
Kupferkorrosion	4c	ASTM D 130

VORTEILE

- Reduziert Kosten - längere Ölstandzeiten durch ausgesuchte Rohstoffe
- Reduziert Kosten - verbesserte Werkzeugstandzeiten durch spezielle Hochdruck- und Schmiereigenschaften.
- Reduziert Kosten - höhere Produktivität durch besondere Schmiereigenschaft.
- Reduziert Kosten - geringerer Energieverbrauch durch spezielle Hochdruck- und Schmiereigenschaften.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung des Houghton Sortiments von industriellen Schmierstoffen, Reinigungs- und Korrosionsschutzmitteln.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Houghton Vertreter.

LAGERUNG

Siehe Abschnitt 7 der Sicherheitsdatenblätter für Information zu Handhabung und Lagerung, einschließlich Produkt-Haltbarkeit. Das Produkt sollte unter Dach in sauberen, trockenen Räumen gelagert werden, geschützt vor Frost. Empfohlene Lagertemperatur beträgt in der Regel zwischen 5 °C und 40 °C, sofern nicht anders angegeben. Vermeiden Sie Überalterung des Produktes durch Lagerrotation.

ARBEITSSICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang II verfügbar für Stoffe oder Zubereitungen gemäß den Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.

GM 2012/11/08 DE



Houghton Deutschland GmbH
 Giselherstrasse 57
 D-44319 Dortmund
 Deutschland

CSC-Hotline: +49-(0)800-7435562
 CSC-Fax: +49-(0)800-3297435
 Houghtonde-CSC@houghtonintl.com
<http://www.houghtonintl.com>

Die Daten in diesem Dokument sind nach bestem Wissen erstellt. Allerdings kann es sein, daß das Produkt nicht für alle Anwendungen und Arbeitsumgebungen geeignet ist. Eine Haftung oder Garantie ist deshalb ausdrücklich ausgeschlossen.