



Schlauchaufroller für Öl

O-WB-120 bar-DN 12-15 m

Artikel-Nr.: 29 143
EAN: 4103810291432
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Länge Abgabeschlauch (m):	15
Anschluss Abgabeschlauch:	G 1/2" i/a
Länge Verbindungsschlauch (m):	1
Anschluss Verbindungsschlauch:	G 1/2" i/i
Schlauchinnendurchmesser (DN):	12
Betriebsdruck max. (bar):	120
Lackierung	
Ausleger:	fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
Stützplatte:	fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
Trommel:	blau, Pantone 294 C
Abmessungen LxBxH (mm):	472 x 152 x 498
Gewicht (kg):	19,700

Spezifikation

- Offen, zur Wand-/Bodenmontage
- Mit Schlauchstopper

Besondere Merkmale

- Die PRESSOL-Schlauchaufroller sind äußerst robust und zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus
- Alle Blechteile sind phosphatiert, grundiert und decklackiert
- Die anspruchsvolle Oberflächenbehandlung aller Stahlteile gewährt einen hohen Schutz vor Korrosion
- Achse (Ø 40 mm) in Zinkdruckgussausführung. Die von unseren Ingenieuren gewählten Dimensionen garantieren eine nahezu unbeschränkte Lebensdauer.
- Sowohl die Materialpaarung Achse/Lager als auch das Federpaket sind wartungsfrei
- Sehr montagefreundlich, da das Gewicht des Schlauchaufrollers während der Montage nicht gehalten werden muss
- Alle Drehgelenke sind kugelgelagert
- Hohe Drücke im Versorgungssystem beeinträchtigen den Kraftaufwand zum Drehen der Trommel nicht
- Pro 1/4 Umdrehung kann der Schlauch eingerastet werden

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm):	540 x 580 x 160
Gewicht (kg):	21,60
Verpackungseinheit:	1,0