

Hyspray A 1536

Nichtwassermischbarer Sprühnebelkühlschmierstoff

Beschreibung

Castrol Hyspray A 1536 ist ein chlor- und schwermetallfreier nichtwassermischbarer Sprühnebel-Kühlschmierstoff, auf der Grundlage ausgewählter biologisch abbaubarer Fettalkohol-Technologie.

Anwendung

Castrol Hyspray A 1536 wurde für die Minimalmengenschmierung auf ein- und zwei-Kanal-Systemen entwickelt. Castrol Hyspray A 1536 kann für das Sägen, Drehen, Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden von Aluminium, Eisen, Nichteisenmetallen und Stahllegierungen verwendet werden.

	Grauguss	Niedrig legierte Stähle	Hoch legierte Stahl-, Nickel- und Chromlegierungen	Titan	Aluminium	Buntmetall
Sägen	ü ü ü	ü ü	ü		ü ü ü	ü ü ü
Drehen	ü ü ü	ü ü			ü ü ü	ü ü ü
Fräsen	ü ü ü	ü ü			ü ü ü	ü ü ü
Bohren	ü ü ü	ü ü			ü ü ü	ü ü ü
Reiben	ü ü ü	ü ü			ü ü	ü ü
Gewindeschneiden	ü ü ü	ü ü			ü	ü

ü mit zunehmender Eignung

Hyspray A 1536 sollte nur in Kombination mit zur Minimalmengenschmierung geeigneten Sprühnebel-Geräten verwendet werden

Vorteile

- Ausgezeichnete Versprühbarkeit bietet die Möglichkeit, das Produkt auch in einem ein-Kanal-Spray-System zu verwenden.
- Hervorragende Schmiereigenschaften verlängern die Werkzeugstandzeit und ermöglichen eine hohe Oberflächengüte und Maßhaltigkeit.
- Die chlor-, mineralöl- und schwermetallfreie Formulierung, basierend auf die fortschrittliche biologisch abbaubare Fettalkohol-Technologie, verbessert das ökologische Profil.
- Hoher Flammpunkt, geringer Geruch, niedriges Verdampfungsvolumen und helle Farbe führen zu einer hohen Betreiberakzeptanz.
- Multifunktionelle Metallbearbeitung mit der überlegenen Additivtechnologie bietet Gelegenheit zur Produktkonsolidierung.
- Hervorragende Verdunstungseigenschaften führen schnell zu trockenen und sauber bearbeiteten Oberflächen auf den Teilen und zur Verbesserung der Kühlwirkung.

Technische Daten

Eigenschaft	Methode	Einheit	Daten
Aussehen	Visuell	-	farblos
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	28
Dichte bei 15°C	DIN 51757	kg/m ³	844
Flammpunkt [CoC]	DIN EN ISO 2592	°C	184
Kupferkorrosion	DIN EN ISO 2160	Korrosionsgrad	1a

Vorbehaltlich der üblichen Fertigungstoleranzen.

Weitere Informationen

Additive	Ester	Schwefel, aktiv	Schwefel, inaktiv	Phosphor	Kalzium	Chlor	Zink
	-	-	-	-	-	-	-

Lagerung

Um eine Produktverunreinigung zu vermeiden, sollte das Gebinde stets fest verschlossen werden. Vor Frost schützen, kühl und trocken lagern und direktes Sonnenlicht vermeiden.

Es wird empfohlen, das Produkt in einem Innenlager bei einer Temperatur zwischen 5°C und 45°C aufzubewahren. Bitte die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hyspray A 1536

25 Nov 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, D – 20457 Hamburg

Tel: 040/6395 2222

www.castrol.com