

Castrol Power 1 Racing 2T

Hochleistungsmotorenöl für 2-Takter

Beschreibung

Castrol Power 1 Racing 2T ist ein vollsynthetischer Hochleistungs- Schmierstoff für moderne 2-Takt-Motorradmotoren. Geeignet für alle japanischen und europäischen Motorräder, Motorroller, ATV's und Quads mit 2-Takt-Motoren. Castrol Power 1 Racing 2T eignet sich für Getrennt- und Mischungsschmierung entsprechend den Herstellervorschriften.

Vorteile

- Vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff
- Excellente Gasannahme bei gleichbleibend hohem Verschleißschutz
- Ausgezeichnetes Beschleunigungsverhalten
- Extrem belastbarer Schmierfilm
- Sehr saubere Verbrennung bei geringer Abgasrauchentwicklung
- Ausgelegt für ein Mischungsverhältnis bis zu 1:50 (bitte Herstellervorschriften beachten)

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol Power 1 Racing 2T
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viskosität, kinematisch bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.6
Viskosität, kinematisch bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	43
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	73
Sulfatasche	IP 163	% wt	0.12
Pour Point	ASTM D97	°C	-51

Spezifikationen

API TC+
ISO-L-EGD
JASO FD

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

Castrol Power 1 Racing 2T
30 Jan 2012

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.

BP Europa SE, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
040/6395 2222
www.castrol.com/de